

Madera Natural Magnética y Autoportante

To view product details



The mark of responsible forestry

Attiro®

La innovación se une a la elegancia: la belleza de Attiro reside en la simplicidad con la que puede crear un suelo de madera natural, conservando al mismo tiempo el acceso al suelo técnico. Adheridas a la parte inferior de las lamas, podemos encontrar la base magnética, que a su vez se adhiere a los paneles de suelo encapsulados en acero. Con una auténtica capa superior de roble disponible en una amplia gama de acabados, no tendrá que renunciar al estilo ni a la funcionalidad.



Lamas	
Espesor:	16.5mm Nominal
Ancho:	Entre 140mm - 230mm
Largo:	1000 - 2300mm
Terminación:	Protección en aceite sobre la superficie "brushed"
Categoría:	Autoportante magnético

Características	
Resistencia al deslizamiento: en seco >60PTV en mojado >45PTV	

Características magnéticas	
Tipo:	Ferrita flexible isotrópica
Interferencias Wifi:	Testado y aprobado
Equipamiento eléctrico:	Testado y aprobado incluyendo marcapasos y dispositivos de telefonía

Características al fuego	
Reacción:	EN13501:1:2018 Dfl-s1

IMPORTANTE. Todos los productos de madera natural (incluido Attiro) requieren que se mantenga un nivel de humedad relativa del 40 % al 60 % en todo el edificio.

Opción de machihembrado no magnético disponible para zonas no registrable sin paneles de suelo técnico, para garantizar la continuidad del acabado del suelo. Disponible en todos los colores. Para consultar las dimensiones, contacte con el departamento técnico.

Requisitos del suelo técnico

Tolerancia: 0,75 mm de diferencia máxima de altura entre paneles adyacentes de suelo técnico.

Diseñado para el uso sobre paneles de suelo técnico Tate.

Junta de dilatación

Juntas de dilatación de 8 mm cada 15 m de ancho y cada 35-45 m de largo. Material de silicona de 8 mm, moldeado en fábrica, del mismo color. Se incluirá una dilatación de 8-10 mm para todos los ajustes perimetrales.

Diseño

Como parte del paquete Attiro, ofrecemos un servicio de asistencia de diseño a medida. Nos involucramos desde el inicio del proyecto y durante toda la instalación para mitigar las variaciones de costos, brindar soluciones, eficiencia, y desarrollar un plan de diseño para hacer realidad su idea.

Colores disponibles



Tate

Burma Drive, Hull, HU9 5SG, United Kingdom
T: +44 (0)1482 781701 E: hello.uk@tateglobal.com W: tateglobal.com

© 2024 Tate. We reserve the right to change specification or design and supply products which may differ from those described and illustrated without notice and without liability.
tate-attiro-product-data-sheet-en-gb-ie-v13

